

Модемы PROMODEM GSM

для опроса счетчиков и контроллеров через интернет

- Выход в интернет через основную или резервную СИМ-карту
- Постоянное соединение с IP-адресом диспетчерской
- Подключенное к модему оборудование всегда готово к опросу

Удаленная настройка и обновление в программе PROMODEM GSMConfig ©



СМС сигнализация при срабатывании подключенного датчика или пропадании ~220 В



Антенны на все случаи монтажа

Локальная настройка по USB с выводом диагностики

2 СИМ-карты с автопереключением или Мульти СИМ-карта с автовыбором оператора

Встроенный БП с гальваноразвязкой
~220 В для АСКУЭ
=24 В для АСУ ТП
~220 В + ИБП на 45 минут



ОПРОС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ

Одновременный опрос всех счетчиков и контроллеров, подключенных к интерфейсам RS-485 и RS-232 модема

Крепление на DIN-рейку

Рабочий диапазон
-40...+70° С

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Разработка и производство модемов с 1992 года

Качественная консультация и техподдержка

ООО «Аналитик-ТС»: PROMODEM®, AnCom®



www.promodem.ru

sales@promodem.ru

+7 (495) 775-60-08