

Сравнительная таблица Модемов PROMODEM

ZigBee Модемы

Радиомодемы для беспроводного доступа к Устройствам с интерфейсами RS-485 / RS-232 и Датчикам – через персональную радиосеть ZigBee

PROMODEM	Интерфейс	Подключаемые		Встроенный блок питания	Цена, р.
		Устройства	Датчики		

Координаторы и Маршрутизаторы

для доступа Диспетчерского ПО – к Устройствам (RS-485 / RS-232) и Датчикам

Координатор ZigBee-232-AC	RS-232	Диспетчерский компьютер	–	85...264В AC и 70...370В DC	
Координатор ZigBee-232-DC24G				18...36В DC	

Маршрутизатор ZigBee-485-AC	RS-485	Устройство: контроллер (в т.ч. Modbus), электросчетчик, УСПД, ПЛК, расходомер, модуль ввода/вывода	2 датчика сигнализации: охранная, пожарная	85...264В AC и 70...370В DC	
Маршрутизатор ZigBee-485-DC24G				18...36В DC	
Маршрутизатор ZigBee-232-AC	RS-232			85...264В AC и 70...370В DC	
Маршрутизатор ZigBee-232-DC24G				18...36В DC	

Modbus Master и Modbus Slave

для доступа Modbus Master контроллера – к Slave Устройствам (RS-485) и Датчикам

Modbus Master ZigBee-485-AC	RS-485	Modbus Master контроллер	–	85...264В AC и 70...370В DC	
Modbus Master ZigBee-485-DC24G				18...36В DC	

Modbus Slave ZigBee-485-AC	RS-485	Modbus Slave Устройство	2 датчика сигнализации:	85...264В AC и 70...370В DC	
Modbus Slave ZigBee-485-DC24G			охранная, пожарная	18...36В DC	
Modbus Slave ZigBee-485-20mA-AC			2 датчика 4-20 мА:	85...264В AC и 70...370В DC	
Modbus Slave ZigBee-485-20mA-DC24G			давления, температуры	18...36В DC	